

Двухполосный элемент линейного массива 2x10"

Anzhee iX 210



Пассивный двухполосный элемент линейного массива с двумя 10 дюймовыми динамиками и одним 3 дюймовым ВЧ драйвером, подключенными по схеме bi-amp, для применения на средних и крупных объектах с высокими требованиями к качеству звукопередачи. Инженерные решения, примененные в конструкции элемента, обеспечивают равномерное звуковое давление по всей зоне покрытия и качественное воспроизведение заявленного аудиочастотного спектра. Трехточечная система подвеса позволяет регулировать угол между элементами в диапазоне от 0° до 10° с шагом в 1°. Фиксация положений осуществляется с помощью магнитных пинов.

Частотный диапазон, Гц	100 – 16000 (±3 дБ), 70-20000 (-10 дБ)
Чувствительность, дБ	102
Угол раскрытия	Г: 100°, В: 10°, регулируемый
Номинальная мощность НЧ, Вт	500
Номинальное сопротивление, Ом	16
Уровень звукового давления SPL, дБ	130, 136 peak
Драйверы	НЧ: 2x10", звуковая катушка 65 мм, ферритовый магнит; ВЧ: 1x3", звуковая катушка 75 мм, неодимовый магнит
Габариты, мм	332x580x491
Вес, кг	35
Подключение	2xNeutrik NL4MP, 1+1-
Рекомендуемая частота кроссовера, кГц	1,3
Крепление	3 точки подвеса, два стакана под стойки
Корпус	15 мм, 18 мм, многослойная березовая фанера
Покрытие	Черная полиуретановая краска
Решетка	Черная стальная решетка, акустически прозрачная ткань

