



Prestel LED-AIO6XP

Светодиодный экран All-in-One 136" 4k COB



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Светодиодный экран All-in-One 136" 4K COB

Prestel LED-AIO6XP — светодиодный экран формата All-in-One с технологией COB, предназначенный для создания впечатляющих инсталляций в различных условиях эксплуатации. Экран обеспечивает высокое качество изображения и надёжную работу и подходит для использования в торговых центрах, на выставках и корпоративных мероприятиях.



Ключевые особенности Prestel LED-AIO6XP

Универсальная установка — в комплект поставки входят необходимые компоненты, включая настенное или напольное крепление.

Беспроводное подключение — поддерживается функция беспроводного подключения персональных устройств к экрану.

Пульт дистанционного управления — позволяет регулировать громкость, яркость и открывать файлы для воспроизведения.

Высокая производительность с платформой Android — встроенная платформа обеспечивает стабильную работу экрана и управление контентом без внешних устройств.

Технические характеристики Prestel LED-AIO6XP

Параметры устройства	
Структура пикселя	COB (Chip on Board)
Шаг пикселя (мм)	0.78
Размер экрана (мм)	3000 * 1687.5
Разрешение (Ш×В)	3840 * 2160 (4K UHD)
Система управления	Android 13
OPS (Опционально)	I5 8G+128G
Входные интерфейсы	HDMI 2.0 * 2, USB 3.0 * 1, USB 2.0 * 1
Выходные интерфейсы	HDMI 2.0 * 1, AUDIO * 2, SPDIF * 1
Интерфейсы управления	USB, RJ45, Type-C, SENSOR, USB 2.0
Wi-Fi	Wi-Fi 6, поддерживает режимы AP и STATION
Пульт дистанционного управления	Инфракрасный / Bluetooth / Голосовой
Аудио	5 Вт * 2
Способ касания (Опционально)	10-точечный инфракрасный тач
Цветовая температура (К)	Регулируемая от 2000 до 12000
Угол обзора (Г/В)	170° / 170°
Яркость (нит)	600 (регулируемая 600-700)
Контрастность	10000:1
Максимальное тепловыделение (BTU/м ² /ч)	≤ 3860
Среднее тепловыделение (BTU/м ² /ч)	≤ 1540
Частота кадров	50 / 60 Гц

Частота обновления	3840 Гц
Уровни градаций серого	13~16 бит
Общие параметры	
Питание	АС 100~240 В (50~60 Гц)
Максимальное энергопотребление (Вт)	≤ 1510
Среднее энергопотребление (Вт)	≤ 600
Рабочая температура	-10°C ~ +45°C
Рабочая влажность	10% ~ 80% RH (без конденсации)
Срок службы	100 000 часов
Обслуживание	Фронтальное
Степень защиты	IP41
Вес (кг)	80
Комплектация	Пульт ДУ, кабель питания

Примечание 1: В зависимости от требований заказчика параметры различных изделий могут незначительно отличаться, а приведенные выше параметры являются лишь справочными;

Примечание 2: В связи с серийным производством продукции возможны отклонения примерно на 5–10% по яркости, энергопотреблению и другим параметрам. Конкретные параметры основаны на фактической ситуации.