

VM55L-A**55”****ЖК дисплей для видеостен со швом 1.7 мм****Особенности:**

- ADSDS технология
- FHD разрешение
- Суммарный шов 1.7 мм
- Яркость 500 кд/м²
- Проходной сигнал интерфейса DP
- Проходной сигнал интерфейса RS-232
- Настенное крепление VESA

Технические характеристики

Экран	
Модель	VM55L-A
Размер по диагонали	55"
ЖК технология	ADS
Разрешение	1920 × 1080
Соотношение сторон	16: 9
Яркость	500 кд/м²
Контрастность	1200:1
Углы обзора (Г / В)	178° / 178°
Количество цветов	16.7M
Гамма	72%
Время отклика	8 мс
Срок службы	50,000 ч

Интерфейсы	
VGA	1 (In)
DVI-D	1 (In)
HDMI	2 (In, 4K × 1/MHL × 1, v2.0)
DP	2 (In & Out, v1.1)
RS232	2 (RJ45, In & Out)
ИК приёмник (внешний)	1 (подключение к RS-232 in)



Электропитание	
Напряжение питания	~ 100~240В 50/60 Гц
Мощность потребляемая в рабочем режиме	≤ 240 Вт (макс.) / 160 Вт (тип.)

Условия эксплуатации	
Температура рабочего режима	0°C~40°C
Относительная влажность рабочего режима	10%~80% RH

Технические характеристики

Корпус и упаковка

Суммарный шов	1.7 мм
Габариты корпуса (ШхВхГ)	1211.3 × 682.1 × 96 мм
Вес нетто	28 кг
Габариты упаковки (ШхВхГ)	1360 × 840 × 380 мм
Вес брутто	69 кг
Количество ЖК модулей в упаковке	2 шт.
Крепление VESA	400 x 400

Комплект поставки

ЖК дисплей	2 шт.
Шнур питания 1,5 м	2 шт.
Ethernet кабель 1,5 м	2 шт.
Пульт ДУ	1 шт.
ИК приемник	1 шт.
Адаптер RJ-45/RS232 (DB9)	1 шт.
Крепление	8 шт.
Винты М6*26 для регулировки крепежа	24 шт.
Винты М6*10 для фиксации крепежа	20 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Внешний вид



Технические характеристики

Габаритный чертёж

