

EliteBoard

СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН ALL-IN-ONE СЕРИИ RED

Готовое решение для переговорных
и небольших конференц-залов

Официальная
гарантия

1
год



Универсальный ультратонкий
и легкий дизайн All-IN-ONE

Шаг пикселя 1,25-1,875 мм

Сборка и установка за 4 часа

Встроенная система Android 13.0
и приложения

Дистанционное управление
с помощью мобильных устройств

Bluetooth 3.0

Поддержка проведения видеоконференций

Встроенная аудиосистема 2x20 Вт

Поддержка функции преобразования
частоты кадров

Автоматическая регулировка яркости

Фронтальное обслуживание и горячая
замена элементов экрана

Поддержка режимов настройки через
Wi-Fi, сетевой кабель и USB-соединение

Wi-Fi 2.4G / 5G

Защита экрана AOB

Технология производства экрана SMD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Светодиодный экран ALL-IN ONE СЕРИИ RED

Модель		DH-108BI	DH-138BI	DH-165BI
Основные параметры	Диагональ (дюймы)	108	138	165
	Соотношение сторон	16:9		
	Разрешение	Full HD (1920x1080)		
	Шаг пикселя (мм)	1,25	1,56	1,875
	Размер экрана (мм)	2400x1350	3000x1687,5	3600x2025
	Вес (кг)	100	160	220
	Обслуживание	Фронтальное		
	Стандарт защиты дисплея	IP32		
	Технология производства экрана	SMD		
Экран	Яркость (кд/м2)	0-800 (регулируемая) до 1000 (пиковая)		
	Частота обновления экрана (Гц)	1920-3840		
	Градация серого (бит)	16		
	Коэффициент контрастности (статический)	≥ 8000:1		
	Цветовая температура (К)	2000-10000		
	Цветовое пространство	≥ 115% (NTSC)		
	Углы обзора (°С (по горизонтали/по вертикали))	160°/ 160°		
	Звук	Внутренние динамики (W)	2x20	
Внешние динамики		Поддерживает		
Управление	Способы управления устройством	Пульт ДУ		
Электропитание	Рабочее напряжение (В)	100-240 (50/60 Гц)		
	Среднее энергопотребление (кВт)	≤ 0,5		
	Максимальное энергопотребление (кВт)	≤ 1.85	≤ 1.85	≤ 2,5
Системная конфигурация	Операционная система	Android 13.0 и Windows 10		
Интерфейсы подключения Android	Видеосигнал	1xHDMI IN		
	Аудиосигнал	Аудиовыход 3.5 Jack (mini-jack)		
	USB	2xUSB 2.0		
	Сетевые подключения	Ethernet, Wi-Fi, точка доступа		
Интерфейсы подключения OPS	Видеосигнал (выход)	N/A	1xHDMI, 1xDisplayPort (выход на монитор)	
	Аудиосигнал	N/A	AUDIO / MIC	
	USB	N/A	2xUSB2.0, 2xUSB3.0	
	Сетевые подключения	N/A	Ethernet, Wi-Fi	
Оptionальные внеш-ние устройства	Камера	Поддерживает		
	Микрофон	Поддерживает		
Условия эксплуатации	Рабочая температура (°C)	от -10 до +30		
	Рабочая влажность (%)	10-70		
	Тип установки	Напольное размещение на подставке (опционально)		
	Гарантия	1 год		

