

Блок управления Relacart CS-301VM



Автоматическая система видеоконференцсвязи, представляющая собой идеальное сочетание технологий цифрового управления и аудиоконференцсвязи с системой видеонаблюдения, функцией голосования, высокопроизводительным микропроцессором и высокой надежностью.

Relacart CS-301V - это компактная и доступная аудио конгресс-система с автоматическим видео сопровождением, отличающаяся простотой установки и эксплуатации, предназначенная для малых и средних конференц-залов.

Relacart CS-301V может подключаться к системе видеосопровождения VTS-1000 с функцией записи в реальном времени и возможностью расширения.

Система Relacart CS-301V автономна и может работать независимо. Все проводные подключения очень просты и обеспечивают быстрое разворачивание системы в рабочий режим.

Также данная конгресс-система поддерживает новейший интеллектуальный режим голосового управления Relacart, обеспечивающий голосовую активизацию микрофона без каких-либо действий руками.

Особенности Relacart CS-301V

- Расширенная технология конференц-связи, совместимая с ICE60914

Пульт председателя и делегат определяются автоматически

- Возможность выбора меню на китайском и английском языке
- Одновременная работа от 1-го до 4-х микрофонов с приоритетом пульта председателя
- Автоматическое отключение микрофонов при отсутствии звукового сигнала в течение 1 с
- Возможность управления 40-ка пультами с возможностью расширения до 104 пультов делегатов, если подключить вспомогательный источник питания EXP-12V45
- Возможность управления до 6-ти камер, подключенных последовательно
- Совместимость с различными камерами
- Простая установка и простая работа
- Высокое качество звука, прекрасно подходящее для конференц-залов малого / среднего типа
- Стабильные и надежные соединительные кабели
- Возможность подключения внешних устройств обработки звука или телефонных соединителей
- Элегантный дизайн
- Корпус 19" для установки на столе или в стойку 2U

Четыре режима работы системы:

1). Голосовая активация - микрофон начинает работать сразу, как только появляется голос докладчика.

2). FIFO (англ. first in, first out — «первым пришёл — первым ушёл») при достижении максимального количества активированных пультов, подключение следующих устройств приводит к деактивации пультов, подключенных первыми.

Режим ограничения.

Режим запроса.

Характеристики Relacart CS-301VM

Характеристики блока управления	
Частотный диапазон	100-14,5 кГц 20 ~ 20 кГц
Соотношение сигнал / шум	≤ 90 дБ
Статическая потребляемая мощность	1 Вт
Выходная мощность	30 Вт (на тракт)
Искажение	<0,3%
Аудиовход	максимальный вход AUX -5 дБВ (f = 1 кГц, THD <0,1%)
Вход Mic	Max: -25 дБВ
Аудио выход	XLR 5 дБВ
6,3 мм выходной порт	5 дБВ
Выход AUX	5 дБВ
Выход на наушники	2 дБВ
Интерфейс переключения видео	BNCx6
Интерфейс «Председатель / председательский блок»	Разъем с защитой от разъединения
Интерфейс управления RS-232	Интеллектуальное управление и система слежения камерой
Интерфейс управления RS-422	Для PTZ-камер
Напряжение питания	110 - 220 В переменного тока 50/60 Гц
Потребляемая мощность	60 Вт
Размеры	426 x 88 x 263 мм
Вес	Около 4,5 кг