

# Спецификация изделия

## 1. Внешний вид изделия



## 2. Параметры камеры

Датчик изображения	1/2.8-дюймовый датчик SONY
Количество пикселей	8.46 миллионов
Выходное разрешение	1. H.264(30fps)/MJ(25fps) 3840*2160;2560*1440;1920*1080;1280*720;1024*576;960*540;800*600;640*480;640*360;480*270;352*288;320*240; 2.YUV2(30fps)

	640*480;640*360;480*270;352*288;320*240;
Метод фокусировки	Фиксированный
Расстояние фокусировки	1.5 м
Угол обзора	DFOV:120° HFOV:107° VFOV:70°
Апертура	1.8
Цифровое шумоподавление	Шумоподавление 2D, 3D
Формат выходного сигнала	MJPEG; H.264; YUY2
Баланс белого	Автоматический
Экспозиция	Автоматический
Компенсация контрового освещения	Поддерживается

### 3. Параметры микрофона

Количество	2
Расстояние захвата	0~4 м

### 4. Порт ввода/вывода

USB Type-C (устройство)	1
-------------------------	---

### 5. Физические характеристики

Габариты Д×В×Г	117.9×51×55.7 мм
Габариты (упаковка) Д×В×Г	147×91×70.5 мм
Масса нетто	202.5 г

Масса брутто	246.3 г
--------------	---------

## 6. Принадлежности

Кабель USB	×1
------------	----

## 7. Условия окружающей среды

Рабочая температура	0°C ~ 40°C
Рабочая влажность	Относительная влажность 10% ~ 90%
Температура хранения	-20°C ~ 60°C
Влажность хранения	10% ~ 90%
Высота	Не выше 5000 метров над уровнем моря

## 8. Заявление

Габариты и масса зависят от конфигурации и производственного процесса, пожалуйста, обращайтесь к фактическому изделию.

Изображения изделия приведены только в иллюстративных целях и могут незначительно отличаться от фактического изделия по внешнему виду, цвету, размеру и т.д.

Приведенные в этом документе описание, иллюстрации и т.д. могут быть изменены в соответствии с последними техническими и рабочими характеристиками изделия.

Если внесение вышеуказанных изменений в документ станет необходимым, документ может быть обновлен без дополнительного письменного уведомления.