



Инсталляционный AES/EBU кабель DMX-1S

Симметричный кабель в изоляции черного цвета для передачи цифровых аудио сигналов AES/EBU и сигналов управления стандарта DMX. Небольшой наружный диаметр кабеля позволяет использовать его совместно с миниатюрными разъемами, а также для внутреннего монтажа в аппаратуре и рэковых стойках. Проводники выполнены из меди OFC, высокой степени очистки 99.99%. Хлопковые нити обеспечивают дополнительную прочность конструкции кабеля.

СТРУКТУРА ПРОВОДНИКА:2*0,22мм² OFC (7*0,20)**СТРУКТУРА ЭКРАНА:**

90+-2/0,10 мм OFC

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ:

84 Ом/Км

ПОГОННАЯ ЕМКОСТЬ:

50 пФ/м (проводник/проводник)

112 пФ/м (проводник/экран)

ИМПЕДАНС

110 Ом

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР:

4.8 мм (+- 0,15)

ИЗОЛЯЦИЯ ПРОВОДНИКОВ:

PE

НАРУЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ:

PVC

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

-20 С +70 С