



Двухполосный элемент линейного массива 2x8" **Anzhee iX 208**

Пассивный двухполосный элемент линейного массива с двумя 8 дюймовыми динамиками и одним 3 дюймовым ВЧ драйвером, подключенными по схеме bi-amp, для применения на средних и крупных объектах с высокими требованиями к качеству звукопередачи.

Инженерные решения, примененные в конструкции элемента, обеспечивают равномерное звуковое давление по всей зоне покрытия и качественное воспроизведение заявленного аудиочастотного спектра. Трехточечная система подвеса позволяет регулировать угол между элементами в диапазоне от 0° до 10° с шагом в 1°. Фиксация положений осуществляется с помощью магнитных пинов.

Частотный диапазон, Гц	110 – 20000 (±3 дБ), 80-20000 (-10 дБ)
Чувствительность, дБ	100
Угол раскрытия	Г: 90°, В: 10°, регулируемый
Номинальная мощность НЧ, Вт	500
Номинальное сопротивление, Ом	16
Уровень звукового давления SPL, дБ	127, 133 peak
Драйверы	НЧ: 2x8", звуковая катушка 50 мм, ферритовый магнит; ВЧ: 1x3", звуковая катушка 75 мм, неодимовый магнит
Габариты, мм	263x580x420
Вес, кг	24
Подключение	2xNeutrik NL4MP, 1+1-
Рекомендуемая частота кроссовера, кГц	1,3
Крепление	3 точки подвеса, два стакана под стойки
Корпус	15 мм, 18 мм, многослойная березовая фанера
Покрытие	Черная полиуретановая краска
Решетка	Черная стальная решетка, акустически прозрачная ткань

