



AES/EBU кабель DMX-2S

Симметричный кабель в изоляции черного цвета для передачи цифровых аудио сигналов AES/EBU и сигналов управления стандарта DMX. Предназначен для мобильных и фиксированных инсталляций. Проводники выполнены из меди OFC, высокой степени очистки 99.99%. Наличие двойного экрана (плетеный медный + фольга) обеспечивает надежную защиту от электромагнитных помех. Хлопковые нити обеспечивают дополнительную прочность конструкции кабеля.

СТРУКТУРА ПРОВОДНИКА:2*0,23мм² OFC (20*0.12)**СТРУКТУРА ЭКРАНА:**

медный плетеный 16*9/0.10 мм, + фольга

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ:

82,4 Ом/Км

ПОГОННАЯ ЕМКОСТЬ:

50 пФ/м (проводник/проводник)

108 пФ/м (проводник/экран)

ИМПЕДАНС

110 Ом

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР:

6,1 мм (+- 0,2)

ИЗОЛЯЦИЯ ПРОВОДНИКОВ:

PE

НАРУЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ:

PVC

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

-20 С +70 С