



## Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Тип устройства	Профессиональный уличный всепогодный киоск
Размер экрана (диагональ)	75"
Тип панели / подсветки	a-Si TFT-LCD
Соотношение сторон	9:16
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	1649.66 x 927.936
Разрешение (Г x В)	2160 x 3840
Яркость (тип.) кд/м <sup>2</sup>	4000
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	1.07 млрд
Цветовой охват (NTSC)	105%
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	8
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	≥50,000 часов
Сенсор освещённости	Наличие
Гарантия	36 месяцев

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI-IN	x 1
RS232	Поддерживает
LAN	Поддерживает

### ПАРАМЕТРЫ ОС

Операционная система	Без операционной системы
----------------------	--------------------------

### БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Wi-Fi	-
Bluetooth	-

### ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Мощность	-
Уровень звукового давления	-

### ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет
----------------------	------------------

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	н/д
Максимальная потребляемая мощность	900 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	н/д

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	1004.2 x 2346.1x 550
Вес панели, кг	195
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	2490 x1260 x 710
Вес панели (брутто), кг	300
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм.	27.1/27.1/28.15/28.15
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	-
Антибликовое покрытие	Наличие
Защитное стекло	Со степенью защиты по стандарту IK10
Защита от влаги и пыли	IP67
Технология склейки	Оптическая
Система охлаждения	Пассивное охлаждение Без вентилятора и фильтра
Блокировка OSD	Поддерживает
Ручки для транспортировки	Наличие

#### УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ

Температура (рабочая)	-30°C ~ + 55°C
Температура (хранение)	-30°C ~ + 55°C
Влажность (рабочая)	10% - 90%
Влажность (хранение)	5% - 90%
Режим работы	24/7

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ x1 Пульт ДУ</li> <li>▪ x1 Кабель питания 3М</li> </ul>
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

#### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Уличный всепогодный дисплей</li> <li>▪ Защита от влаги и пыли</li> <li>▪ Антивандальная защита</li> <li>▪ Широкий диапазон рабочих температур</li> <li>▪ Высокая яркость</li> <li>▪ Антибликовое покрытие</li> <li>▪ Возможность кастомизации по запросу</li> </ul>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА

Плеер IP67 на Android 11	По запросу
Плеер IP67 на Windows	По запросу
Изменение Цвета	По запросу
Изменение характеристик	По запросу
Брендирование	По запросу
Дизайн стойки	По запросу