

Передатчик сигнала HDMI через 2-жильный кабель Prestel TAE-HD



Описание Prestel TAE-HD

Передатчик сигнала HDMI через 2-жильный кабель, например, витой кабель, телефонный кабель, кабель Cat5e/6/7 и т. д. на дистанцию до 3800 м с поддержкой разрешения 1080p.

Особенности Prestel TAE-HD/RAE-HD

- Передача сигнала HDMI через 2-жильный кабель, например, витой кабель, телефонный кабель, кабель Cat5e/6/7 и т. д.
- 1xHDMI проходной интерфейс на передатчике
- Передача на дистанцию более 3800 м
- Поддержка многоуровневого каскадирования
- Разрешение HDMI до 1080p
- Соответствие HDCP 1.4
- Поддержка проходного ИК-управления

Характеристики Prestel TAE-HD

Параметры	
Дистанция передачи данных	3800 м (рекомендуется использовать кабель 12AWG-19AWG)
Поддержка видеоформатов	DTV / HDTV: 480i / 480P / 576i / 576P / 720P / 1080i / 1080P VESA: 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x960, 1280x1024, 1680x1050, 1920x1080, 1280x720, 1360x768, 1400x1050, 1280x1024
Поддержка аудиоформата	LPCM
Интерфейсы на передатчике	1x HDMI-вход 1x HDMI проходной выход 1x3,5 мм для IR-TX 1x Red Terminal Post, 1x Black Terminal Post 2.1 мм Jack для питания
ИК-частота	38 - 56 кГц
Общие параметры	
Питание	5 В постоянного тока
Потребляемая мощность	Передатчик: 6.5 Вт (макс.)
Рабочая температура	От -10 до +50°C
Рабочая относительная влажность воздуха	От 5 до 90%
Размеры	206.2 x 110 x 33 мм
Вес нетто	Передатчик: 545 г