

Беспроводной микрофон граничного слоя Relacart UB-222



Описание беспроводного микрофона граничного слоя Relacart UB-222

Relacart UB-222 - беспроводной микрофон граничного слоя, позволяющий добиться максимального усиления без возникновения обратной связи с управлением собственной кнопкой, а также от центрального блока или от других внешних устройств.

Особенности Relacart UB-222

- Широкий диапазон рабочих частот
- Высокая помехозащищенность
- Чистый звук
- Элегантный дизайн
- Устойчивая конструкция

Характеристики Relacart UB-222

Частотные характеристики	
Диаграмма направленности микрофона	Кардиоидная (120°)
Диапазон несущей частоты	554 ~ 936 МГц
Пропускная способность	Диапазон HF: 139 МГц (797 ~ 936 МГц) Диапазон AD: 134 МГц (662 ~ 796 МГц) Диапазон EJ: 97 МГц (554 ~ 651 МГц)
Модуляция	ФМ
Максимальное отклонение частоты	± 45 кГц
Выходная мощность передатчика	10 мВт
Звуковые характеристики	
Частотный диапазон	50 Гц-17 кГц
Регулировка громкости	-10 ~ 10 дБ
Динамический диапазон	>95 дБ
Отключаемый фильтр низких частот	<200 Гц/-6 дБ
Общие характеристики	
Питание	2 элемента тип АА
Потребление тока	130 мА
Время работы от батарей	Около 9 часов
Размеры	110 x 40 x 110 мм
Цвет	Черный
Вес	505 г