



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ ТЯЖЕЛОГО ДЫМА GLOBAL EFFECTS FreezeFog CO2



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Мир конфетти» (торговая марка GLOBAL EFFECTS), Россия

<http://globaleffects.ru>, info@globaleffects.ru

тел. +7-499-650-50-78

GLOBAL EFFECTS и EASYFX – зарегистрированные торговые марки ООО «Мир конфетти»

Данная инструкция описывает работу установки тяжелого дыма GLOBAL EFFECTS FreezeFog CO2. Информация в данном документе важна для правильного и безопасного использования установки тяжелого дыма. Если вы не знакомы с установкой, работой, обслуживанием и т.п. этого генератора, просьба внимательно ознакомиться с Инструкцией.

Если вы знакомы с оборудованием, то можете использовать эту инструкцию при необходимости.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ ТЯЖЕЛОГО ДЫМА

- ✓ Для эффекта стелящегося тяжелого дыма за счет охлаждения дыма с помощью CO2.
- ✓ Вы получаете дым без образования конденсата на поверхности пола.

Аксессуары для установки тяжелого дыма можно приобрести отдельно:



Шланг высокого давления CO2, 1,5м



Соединительный кабель DMX, 1,5м



Сетевой кабель PowerCon, 1,8м



Переходник со шланга на баллон с 3/8 на 3/4

ВВЕДЕНИЕ

Установка тяжелого дыма FreezeFog CO2 была разработана для безопасного использования. Используйте FreezeFog CO2 в следующих условиях:

- Температура воздуха от 5 до 30°C
- Окружающий воздух не загрязнен, нет высокой концентрации пыли или запахов
- Нет вибрации

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж и работа должны проводиться только авторизованным персоналом после изучения данной инструкции. Все устройства должны быть в рабочем состоянии.

Генератор тяжелого дыма GLOBAL EFFECTS FreezeFog CO2 состоит из комплекта оборудования:

- Установка охлаждения тяжелого дыма Global Effects FreezeFog CO2
- Стационарная криоушка Global Effects CO2 Jet DMX
- Генератор дыма J-430 (приобретается отдельно)

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распакуйте все комплектующие.

Утилизируйте упаковочный материал, чтобы не загрязнять окружающую среду. Осмотрите устройство на наличие внешних повреждений.

При наличии внешних повреждений – обратитесь к компании-продавцу.

Отказ от ответственности:

ООО «Мир конфетти» не несет ответственность за повреждения, опасные ситуации, которые произошли в результате:

- Неправильного использования установки тяжелого дыма, иного, чем описано в данном документе.
- Использования оборудования для других целей или в других обстоятельствах, чем описываемые в данном документе.
- Изменений в конструкции любой части установки тяжелого дыма, также включая самостоятельную замену частей оборудования.
- Недостаточного ухода.
- Неумелого обращения с оборудованием.

ООО «Мир конфетти» не несет ответственность за любые прямые или косвенные убытки на мероприятии, связанные с неисправностью Установки тяжелого дыма FreezeFog CO2.

Подготовка к работе:

1. Прикрепите Стационарную криопушку к Установке охлаждения. Труба криопушки должна войти в специальное отверстие на Установке охлаждения.
2. Закрепите криопушку на корпусе Установки охлаждения двумя звездообразными рукоятками (в комплекте).
3. Установите Установку охлаждения в предполагаемое место работы.
4. Присоедините гибкий рукав диам. 160 мм к выходным отверстиям Установки охлаждения (в комплекте рукав длиной 9 м, который необходимо разрезать на две части нужной длины).
5. Приставьте дым-машину к Установке охлаждения таким образом, чтобы выход дыма попадал во входное отверстие установки охлаждения.



6. Для соединения баллона CO₂ с Установкой охлаждения вам понадобится: а) шланг высокого давления (приобретается отдельно), который соединяется с криопушкой (следуйте инструкции по работе с криопушкой); б) переходник на баллон 3/8 на 3/4 (приобретается отдельно при необходимости).
Подсоедините переходник к баллону CO₂ (обязательно используйте прокладки из фторопласта во избежание утечек газа между вентилем баллона и переходником), затем присоедините шланг к переходнику и не сильно подтяните подходящим по размеру ключом.
7. Соедините дым-машину и криопушку кабелем DMX (приобретается отдельно).
8. Включите дым-машину и криопушку в сеть 220В (следуйте инструкциям по работе с дым-машиной J-430 и криопушкой).
9. Выставьте адреса DMX на криопушке и на дым-машине (см. инструкции к криопушке и дым-машине). Рекомендуем использовать разные адреса DMX.
10. Поставьте канистру с жидкостью для тяжелого дыма в дым-машину.
11. Откройте баллон CO₂. Если происходит утечка газа, протяните соединения еще раз подходящим по размеру ключом до устранения утечки.
12. Регулируйте выход дыма из дым-машины, изменяя интенсивность на дым-машине (рабочая интенсивность не более 50%).



Примечание:

Используйте только специальную сертифицированную жидкость для тяжелого дыма известных производителей (рекомендуем TOP-A или B2 MIX).



ВНИМАНИЕ! Во избежание тяжелых травм прежде, чем отсоединить шланг от криопушки, закройте баллон и, включив питание криопушки, спустите давление.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Криопушка GLOBAL EFFECTS CO₂ JET DMX:

Напряжение 230 В
Мощность 100 Вт
Вход/выход: PowerCon
Управление: DMX
Размер (ДхШхВ) 200x205x130 мм
Вес (кг) 4,6 кг

Дым-машина GLOBAL EFFECTS J-430:

Мощность: 3000 Вт
Напряжение: 230 V / 50 Hz
Время разогрева: 10 мин.
Время непрерывной работы при 50 %: 12 мин.
При 100%: 50 сек.
Потребление жидкости

- при макс. Выходе: 240 мл/мин.
- при непрерывном выходе: 70 мл/мин.

Емкость резервуара для жидкости: 5 литров
Дальность выхода макс.: 15 м
Управление: DMX/ручное
Температурный контроль: Микропроцессор
Защита от перегрева
Габариты: (L x W x H) 706 x 347 x 280 мм
Масса: (без резервуара с жидкостью) 14 кг

Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления.

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы добиться максимального срока эксплуатации Установки тяжелого дыма, вы должны регулярно проверять, чистить Установку и тестировать ее на работоспособность. Если Установка тяжелого дыма не работает корректно, пожалуйста, свяжитесь с производителем ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS). Не производите самостоятельно замену запчастей.

ГАРАНТИИ

Гарантия производителя – 12 месяцев с момента покупки.

- Гарантия не действует, если устройство использовалось не по назначению или для других целей, не обозначенных в данной инструкции.

- Гарантия не действует, если устройство использовалось неправильно, или с нарушением правил данной инструкции.

- Гарантия не действует, если устройство было повреждено или имеет признаки вскрытия без разрешения поставщика.

© Copyright 2020 Все права защищены. ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) оставляет за собой право вносить изменения в Установку тяжелого дыма и его комплектующие без предварительного уведомления заказчика. Содержание данной инструкции также может быть изменено. Пожалуйста, свяжитесь с ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) напрямую либо через вашего поставщика в случае ремонта или обслуживания. ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за ошибки в данной инструкции и за их последствия.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

УСТАНОВКА ТЯЖЕЛОГО ДЫМА GLOBAL EFFECTS FREEZEFOG CO2

Настоящий паспорт является эксплуатационным документом Установки тяжелого дыма GLOBAL EFFECTS FreezeFog CO2 и содержит сведения, необходимые для правильной, безопасной эксплуатации, и поддержания ее в исправном состоянии.

Технические характеристики

Модель: FreezeFog CO2

Криопушка GLOBAL EFFECTS CO2 JET DMX:

Напряжение 230 В

Мощность 100 Вт

Дым-машина GLOBAL EFFECTS J-430:

Мощность: 3000 Вт

Напряжение: 230 V / 50 Hz

Меры безопасности

К монтажу и эксплуатации Установки тяжелого дыма GLOBAL EFFECTS FreezeFog CO2 допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и инструкцию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

Хранение и транспортирование изделия

Установка тяжелого дыма GLOBAL EFFECTS FreezeFog CO2 транспортируется в разобранном виде в упаковках из картона. Установку тяжелого дыма GLOBAL EFFECTS FreezeFog CO2 следует хранить в отапливаемом помещении либо в помещении, где колебание температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе

Гарантии

Гарантийный срок Установки тяжелого дыма GLOBAL EFFECTS FreezeFog CO2, включая комплектующие изделия, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 12 месяцев с даты продажи.

Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, обеспечивает предприятие-продавец.

Дата выпуска _____

Серийный номер Криопушки GLOBAL EFFECTS CO2 Jet DMX _____

Производитель: ООО «Мир конфетти», Россия, ОГРН 1087746462066, ИНН 7702670489