

Веб-камера CleverCam B3 Wide (FullHD, 4x, USB 2.0)

Руководство пользователя



Широкоугольная (120°) фиксированная USB2.0 камера для видеоконференцсвязи со встроенным микрофоном, поддерживающая разрешение 1080p30.

Особенности камеры CleverCam B3 Wide

- Простое подключение по USB2.0
- Широкий угол обзора
- Встроенный микрофон
- Низкий уровень шума и высокий SNR
- Удобная установка на монитор
- Широкое применение

Характеристики устройства

Параметры камеры

Сенсор	Высококачественный 1/2.7 дюймовый HD CMOS сенсор
Рабочее разрешение	16:9, 2.07 мегапикселей
Видео форматы	1080P@30/25, 720p@30/25, 960x540p@30/25, 640x360p@30/25
Угол обзора по горизонтали	120°
Крепление объектива	M12
Минимальное освещение	0.5 люкс (F1.8, AGC ON)
Цифровое подавление шума	2D/3D
Баланс белого	В помещении/На улице/Авто/Ручной/В одно касание

Затвор	1/30 ~ 1/10000 с
ВЛС	Вкл/Выкл
Расширенный динамический диапазон (WDR)	Вкл/Выкл
Соотношение сигнал/шум	>55дБ
Функции USB	
Поддерживаемые ОС	Windows7, Windows8.1, Windows10, macOS 10.10, Google Chromebook Version29.0.1547.70 Linux
Минимальные системные требования	2.4GHz, Intel®Core 2 Duo, 2GB RAM, USB2.0
Формат видеосжатия	H.265/H.264/MJPEG
Протоколы USB	UVC1.0 ~ UVC1.5
Интерфейсы ввода/вывода	
Интерфейс USB	1 x USB2.0 тип A
Другие параметры	
Кронштейн	Кронштейн с демпфером
Входное напряжение	5 В постоянного тока (от USB)
Потребляемый ток	270 мА (макс)
Рабочая температура	от -10 до +40 °С
Температура хранения	от -40 до +60 °С
Размеры	118 x 37.2 x 30.8 мм
Вес	93 г
Срок службы	30 000 ч