

Prestel ETP-XUSB2

Передатчик USB по витой паре на 100 м



Передача USB по витой паре на 100 м

Комплект передачи сигналов USB 2.0 по витой паре на дистанцию до 100м с поддержкой питания PoC.

Особенности Prestel ETP-XUSB2

- Поддерживает протокол USB 2.0, скорость передачи до 480 Мбит / с
- Передача на дистанцию до 100 метров по витой паре (CAT5e/6)
- Имеет один порт USB-B в передатчике
- Имеет два порта USB 2.0 в приемнике
- Поддержка питания по PoC, то есть если один из приборов: передатчик или приемник подключен к адаптеру питания 12 В/1А, то второй, соответствующий прибор (передатчик или приемник), также получит питание
- Просто подключи и работай, без драйверов
- Компактный дизайн для легкой и гибкой установки

Характеристики Prestel ETP-XUSB2

Параметры комплекта	
USB протокол	USB2.0
Пропускная способность видео	480 Мбит/с
Дистанция передачи	100 м
Защита от электростатического разряда	Модель человеческого тела - ± 8 кВ (разрядка через воздушный зазор) и ± 4 кВ (контактный разряд)
Подключения	
Передатчик	Вход: 1 x USB тип B гнездо Выход: 1 x RJ45 гнездо
Приемник	Вход: 1 x RJ45 гнездо Выход: 2 x USB тип A гнездо
Общие данные	
Корпус	Металлический
Цвет	Черный
Размеры передатчика и приемника	82 мм [Ш] x 49 мм [Д] x 20 мм [В]
Вес передатчика и приемника	100 г
Адаптер питания	100 - 240 В переменного тока 50/60 Гц
Питание	12 В / 1А постоянного тока

Потребляемая мощность (макс)	Передатчик: 1.3 Вт Приемник: 2.3 Вт 2.3 Вт
Рабочая температура	0 - +40°C
Температура хранения	-20 - +60°C
Относительная влажность	20 - 90% (без конденсации)